



Antrieb : pneumatisch oder motorisch

Weitere Maße siehe Maßblatt
Klappenverschluß 100-001-3

untere Verkleidung immer K1

Angaben in der Tabelle der Spalten K1-L6 beziehen sich immer auf die oben verwendete Verkleidung

Die unten angegebene Förderleistung ist bei guten Fließeigenschaften des Produktes mit Böschungswinkel 30° und den hier angegebenen Taktzeiten zu erreichen. Eine Sicherheit von 25% bei der Taktzeit und 20% beim Fördervolumen wurden berücksichtigt.

■ Grau hinterlegte Felder entsprechen der Ausführung wie in unser Preisliste unter Doppelklappenschleuse genannt

TYP DN1	a		b		c						e	f						g	H						LK	d	z	k	d1
					K1	L1	L2	L4	L6	K1		L1	L2	L4	L6	K1	L1		L2	L4	L6								
DKS100A	87	62	123	143	213	298	373	105	105	125	195	280	355	80	370	390	460	545	620	150	M 8	8	170	9					
DKS150A	145	90	220	-	330	420	515	170	170	-	280	370	465	140	620	-	730	820	915	220	M12	8	250	14					
DKS200A	168	122	243	288	438	623	813	190	190	235	385	570	730	175	730	775	925	1110	1270	270	M12	8	300	14					
DKS250A																					320	M12	8	350	14				
DKS300A	270	160	330	440	655	915	1140	235	235	345	560	820	1045	255	980	1090	1305	1565	1790	370	M12	8	400	14					
DKS400A	300	215	420	565	810	1110	1555	335	335	475	775	1145	1470	300	1270	1410	1710	2080	2405	470	M12	12	500	14					
DKS500A	405	285	555	705	1090	1560	1970	430	430	580	965	1435	1845	410	1680	1830	2215	2685	3095	570	M12	16	600	14					
TYP DN1	Gewicht					Taktvolumen					Taktzeit					Förderleistung													
	K1	L1	L2	L4	L6	K1	L1	L2	L4	L6	K1	L1	L2	L4	L6	K1	L1	L2	L4	L6									
DKS100A	26					0,8	1,0	2,0	3,9	6,0	12,1	12,4	13,6	16,0	18,4	0,24	0,29	0,53	0,88	1,17									
DKS150A						3,4	-	6,8	13,5	20,3	14,1	-	16,3	19,6	22,2	0,66	-	1,50	2,48	3,28									
DKS200A						6,3	8,0	15,9	31,9	47,7	14,8	15,2	17,4	21,7	25,9	1,53	1,89	3,30	5,30	6,63									
DKS250A						11,3	15,6	31,3	62,5	93,8	16,2	16,9	19,5	24,7	29,9	2,52	3,09	5,87	9,11	11,30									
DKS300A						19,5	27,0	54,0	108	162	17,4	18,2	21,3	27,4	33,2	4,05	5,34	9,13	14,19	17,55									
DKS400A						43,1	64,0	128	256	384	18,6	19,9	23,9	31,8	39,7	8,34	11,58	19,31	29,00	34,82									
DKS500A						91,1	125	250	501	751	20,4	21,7	26,6	36,3	45,9	16,05	20,70	33,87	49,65	58,79									